

CONNECT TELEBLOCK

Søylesystem for nedfelling. Produsert i anodisert aluminium. Plastkomponentene er produsert i ikke brennbar halogenfri plast. IP-grad: 4x.






| Artikkelnummer | Produkt | El nummer | Farge |
|----------------|--|-----------|-----------|
| ZN110001-038 | Teleblock-kit 3 moduler, komplett m/ 2x stikk og blindlokk | 1505605 | Sort/sølv |
| ZN110002-038 | Teleblock-kit 4 moduler, komplett m/ 3x stikk og blindlokk | 1505606 | Sort/sølv |



1505605



1505606

| Tilvalg (kan enkelt monteres i søylen på valgfri plass) | | | |
|---|----------|---------------------------------------|---|
| 1505610 | K01/14 | Enkel stikk m/jord K45 antrasit |  |
| 6928471 | K130A/14 | Antennekontakt coax K45 antrasit |  |
| 6928472 | K100B/14 | VGA connector K45 antrasit |  |
| 6928473 | K129B/14 | HDMI connector K45 antrasit |  |
| 6928474 | KB080/14 | Frontplate 2xRJ45 vinkel K45 antrasit |  |

| Dimensjoner: | |
|--------------|---|
| 1505605 | Plassbehov nedfelling 242mm, <u>hulltaging 114mm</u> , ytterdiameter synlig flens 127mm |
| 1505606 | Plassbehov nedfelling 287mm, <u>hulltaging 114mm</u> , ytterdiameter synlig flens 127mm |