



## DOSCB.01/44

Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu, 230V, złoty mat, metalizowany

|                                  |   |                            |  |   |                  |
|----------------------------------|---|----------------------------|--|---|------------------|
| Seria                            | Simon 54  | Klasa ETIM                 | EC000481 Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna (orientacyjna) | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu, 230V | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | złoty mat, metalizowany                           | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie   | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787872878    |
| Typ produktu                     | moduł   | Wykończenie powierzchni    | matowe   | Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Napięcie znamionowe              | 230 V   | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy  | Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                   | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty   | Szer. opak. jedn.                       | 9,8 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20  | Wysokość produktu          | 75 mm  | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Moc oprawy                       | 1,2 W   | Szerokość produktu         | 75 mm  | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,12 kg          |
| Temp. barw.                      | 4200 ° K  | Głębokość produktu         | 52 mm  | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Klasa energetyczna               | nie podlega                                       | Głębokość wbudowania       | 33 mm  | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Strumień świetlny                | 17 lm   |                            |  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |   |                            |  | Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |