



DZW1K.01/11

Łącznik żaluzjowy pojedynczy trójpozycyjny (1-0-2), 10A, biały

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 54 | Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik żaluzjowy pojedynczy trójpozycyjny (1-0-2) | Nadruk/Piktogram | symbol „żaluzje” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | biały | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787836030 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy | 10 A | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolączca | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0872 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość produktu | 41 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | nie | Głębokość wbudowania | 26 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Model | Inne | | |
| | | Sterowanie mechaniczne | tak | | |