



EZ1W.DC

Sterownik do obsługi rolet wewnętrznych i rzymskich 12-24V [Wi-Fi], 48 W, (sterownik dopuszkowy)

Seria	Simon GO
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do obsługi rolet wewnętrznych i rzymskich 12-24V [Wi-Fi]
Typ produktu	sterownik dopuszkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z okablowaniem dostosowanym do sterowania roletami - szczegóły w instrukcji użytkownika
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalne obciążenie	48 W
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)
Rodzaj napięcia	12-24 V
Typ wyjść	H-bridge (mostek H)
Liczba wejść	2
Obsługiwane przyciski	monostabilne podwójne (dzwonkowe) - bez podświetlenia
Typ wejść	logiczne, zwierne do masy
Max natężenie (łącznie)	2 A

Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy
Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B
montaż	montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa

Ilość w opakowaniu zbiorczym	20
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787896584
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	43 cm
Szer. opak. jedn.	20 cm
Długość opakowania jednostkowego	37 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0285 kg