

EI2W.DC

Moduł z 2 wejściami do automatyki np. alarmów, czujnika dymu lub okna, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - inputSensorD, (sterownik dopuszkowy)

Seria	Simon GO
Nazwa produktu/Rodzaj	Moduł z 2 wejściami do automatyki np. alarmów, czujnika dymu lub okna, sterowany smartfonem [Wi-Fi], inputSensorD
Typ produktu	sterownik dopuszkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie (Access Point), połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)
Rodzaj napięcia	5-24 V DC
Liczba wejść	2
Typ wejść	niskonapięciowe, zwierne do minusa zasilania

Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B
Wysokość produktu	33 mm
Szerokość produktu	24 mm
Głębokość produktu	20 mm
montaż	w obudowie innego urządzenia, w puszcze, ścienny
API	https://technical.blebox.eu/ , otwarte

Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787912987
Typ opak. jedn.	kartonik