



## DWC10T.01/41

Łącznik z opóźnieniem wyłączenia, kremowy

|                                  |                                  |                            |  |   |                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|------------------|
| Seria                            | Simon 54                         | Klasa ETIM                 | EC001594 Wyłącznik czasowy elektroniczny do osprzętu elektroinstalacyjnego   | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik z opóźnieniem wyłączenia | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe   | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | kremowy                          | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787826413    |
| Typ produktu                     | moduł                            | Wykończenie powierzchni    | błyszczące   | Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                            | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy  | Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                  | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty   | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20                             | Wysokość produktu          | 75 mm  | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Uwagi                            | czas regulowany płynnie..        | Szerokość produktu         | 75 mm  | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,112 kg         |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                         | Głębokość produktu         | 46,5 mm  | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                  | Głębokość wbudowania       | 28 mm  | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                  | Do źródeł światła          | LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                  |                            |  | Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |