



## ACW5/18

Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny, IP44, 10AX, ciemnoszary

|                                  |                                     |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                     | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny         | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy bryzgoszczelny | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | ciemnoszary                         | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787901882    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7001                            | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                          | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                   | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                            | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                               | Sposób montażu [ETIM]                | montaż natynkowy                      | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                               | Sposób mocowania                     | wkręty (np. do puszki)                | Długość opakowania jednostkowego        | 5,7 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                     | Wysokość produktu                    | 80 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,1 kg           |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                | Szerokość produktu                   | 70 mm                                 | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie                                 | Głębokość produktu                   | 47 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba modułów                   | 1                                   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Liczba jednostek                 | 1                                   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                     | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny)         |                                         |                  |
|                                  |                                     | Zasilanie specjalne                  | bez specjalnego zasilania             |                                         |                  |