



## ACW6A/11

Łącznik schodowy z podświetleniem bryzgoszczelny, 16AX, biały

Seria	Simon Aquaclick	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy z podświetleniem bryzgoszczelny	Nadruk/Piktogram	symbol „schody”	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787867041
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	kompletny produkt	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetlówkowy	16 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż natynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	wkręty (np. do puszki)	Długość opakowania jednostkowego	5,3 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	80 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1 kg
Stopień ochrony IP	IP44	Szerokość produktu	70 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	nie	Głębokość produktu	47 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Liczba modułów	1	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Liczba jednostek	1	Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	łącznik schodowy (bistabilny)		
		Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania		