



ACW6/2/X/11

Łącznik schodowy podwójny bryzgoszczelny bez piktogramu, 10AX, biały

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon Aquaclick | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy podwójny bryzgoszczelny, bez piktogramu | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | biały | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787866907 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | kompletny produkt | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż natynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | wkręty (np. do puszki) | Długość opakowania jednostkowego | 5,3 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Wysokość produktu | 80 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,1 kg |
| Stopień ochrony IP | IP44 | Szerokość produktu | 70 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Podświetlenie | nie | Głębokość produktu | 47 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Liczba modułów | 1 | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Liczba jednostek | 1 | Ilość klawiszy / dźwigni | 2 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy podwójny | | |
| | | Zasilanie specjalne | bez specjalnego zasilania | | |