



## ACGZ21CZS/49A

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym, 16A, szybkozłączka, czarny mat

|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                                                                                                        |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym |
| Kolor                            | czarny mat                                                                                                             |
| RAL (zblizony)                   | RAL 9005                                                                                                               |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                                                      |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                  |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                                                   |
| Podświetlenie                    | nie                                                                                                                    |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                      |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                                                                      |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                               |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                                    |
| Kolor klapki                     | transparentna                                                                                                          |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                          |
| Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                              |
| Wykończenie powierzchni    | matowe                                    |
| Sposób montażu [ETIM]      | montaż natynkowy                          |
| Sposób mocowania           | wkręty (np. do puszek)                    |
| Wysokość produktu          | 80 mm                                     |
| Szerokość produktu         | 140 mm                                    |
| Głębokość produktu         | 50 mm                                     |
| Model                      | z uziemieniem                             |
| Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                         |
| Klapka uchylna             | tak                                       |
| Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania                 |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 5                |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787903503    |
| Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.                        | 22 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 12 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 5,5 cm           |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,19 kg          |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |