



TEZ1G.01/143

Sterownik grupowy roletowy, 6A, aluminium mat

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk załączowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik grupowy roletowy	Nadruk/Piktogram	symbol „załuzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	aluminium mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787892173
RAL (zbliżony)	RAL 9006	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Prąd znamionowy	6 A	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	10 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkołączca	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,105 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	39 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	LED, regulowane, zmienne	Głębokość wbudowania	31 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	29 cm
		Model	Przycisk grupowy		
		Zastosowanie	Sterownik grupowy pozwala na sterowanie grupą sterowników lokalnych. Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca. Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoiów). Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku. Dodatkowo sterownik grupowy może pełnić rolę centralnego sterownika roletowego.		
		montaż	podtynkowy		