



TES9L.01/149

Ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy, 230V, moduł, 2W÷200W, czarny mat

Seria	Simon 55
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy
Kolor	czarny mat
RAL (zbliżony)	RAL 9004
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Tryb pracy	Trailing Edge

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	51 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętło
Do źródeł światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE
montaż	podtynkowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	nie
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie
Moc obciążenia	2-200 W
W układzie schodowym	Tak

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787898205
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Długość opakowania jednostkowego	10 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,115 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	29 cm