



EBR1

Sterownik do bram rolowanych z obsługą systemów bezpieczeństwa [Wi-Fi] rollergate

Seria	Simon GO	Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B	Ilość w opakowaniu zbiorczym	5
Nazwa produktu/Rodzaj	Sterownik do bram rolowanych z obsługą systemów bezpieczeństwa [Wi-Fi], rollergate	montaż	montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	sterownik dopuszkowy			EAN opakowanie jednostkowe	5902787896614
Stopień ochrony IP	IP20			Typ opak. jedn.	kartonik
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym			Wys. opak. jedn.	6,6 cm
Zużycie energii	< 1 W			Szer. opak. jedn.	14,1 cm
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi			Dł. opak. jedn.	18,8 cm
Rodz. transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem			Waga jedn.	0,45 kg
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz				
Kompatybilne urządzenia i systemy	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5				
Sterowanie z aplikacji	wBox by blebox.eu				
Typ wyjść	otwarty kolektor				
U _{zasil.}	230 V				
Liczba wejść	4				
Typ wejść	logiczne, napięciowe				