



EZ1W.DC

Sterownik do rolet wewnętrznych i rzymskich [Wi-Fi] shutterBoxDC v1.0

Seria	Simon GO	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk załączkowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	20
Nazwa produktu/Rodzaj	Sterownik do rolet wewnętrznych i rzymskich [Wi-Fi], shutterBoxDC v1.0	Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	sterownik dopuszczkowy	montaż	montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa	EAN opakowanie jednostkowe	5902787896584
Stopień ochrony IP	IP20			Typ opak. jedn.	kartonik
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z okablowaniem dostosowanym do sterowania roletami - szczegóły w instrukcji użytkownika			Wys. opak. jedn.	43 cm
Zużycie energii	< 1 W			Szer. opak. jedn.	20 cm
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi			Dł. opak. jedn.	37 cm
Rodz. transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem			Waga jedn.	0,0285 kg
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz				
Kompatybilne urządzenia i systemy	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5				
Sterowanie z aplikacji	wBox by blebox.eu				
Max obciążenie	48 W				
Rodzaj napięcia	12-24 V				
Typ wyjść	H-bridge (mostek H)				
Liczba wejść	2				
Obsługiwane przyciski	monostabilne podwójne (dzwonek) - bez podświetlenia				
Typ wejść	logiczne, zwierne do masy				
Max natężenie (łącznie)	2 A				