



SHUTTERBOX

WYCOFANY Z OFERTY, zamiennik: EZ1W, sterownik do rolet [Wi-Fi], (sterownik dopuszkowy), Simon GO, 1000 W, IP20

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	18
Seria	Simon GO	Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do rolet [Wi-Fi]	Liczba wyjść	2	EAN opakowanie jednostkowe	5900168580015
Typ produktu	sterownik dopuszkowy	montaż	montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa	Typ opak. jedn.	kartonik
Stopień ochrony IP	IP20	Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z okablowaniem dostosowanym do sterowania roletami - szczegóły w instrukcji użytkownika	Wys. opak. jedn.	53 cm
Zużycie energii	< 1 W	Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi	Szer. opak. jedn.	18 cm
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem	Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz	Długość opakowania jednostkowego	40 cm
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5	kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5		
Sterowanie z aplikacji	SimonGO	Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)		
Maksymalne obciążenie	1000 W	Rodzaj napięcia	230 V		
Typ wyjść	przełącznik	Typ wyjść	przełącznik		
Napięcie zasilające	230 V	Napięcie zasilające	230 V		
Liczba wejść	2	Liczba wejść	2		
Obsługiwane przyciski	monostabilne podwójne (dzwonek) - bez podświetlenia	Obsługiwane przyciski	monostabilne podwójne (dzwonek) - bez podświetlenia		
Typ wejść	logiczne, zwierne do N	Typ wejść	logiczne, zwierne do N		
Max natężenie (łącznie)	5 A	Max natężenie (łącznie)	5 A		
Produkt zamienny	EZ1W	Produkt zamienny	EZ1W		