



SHUTTERBOXDC V1.0

WYCOFANY Z OFERTY, zamiennik: EZ1W.DC,
sterownik do obsługi rolet wewnętrznych i rzymskich
12-24V [Wi-Fi], (sterownik dopuszkowy), Simon GO,
48 W, IP20

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY
Seria	Simon GO
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do obsługi rolet wewnętrznych i rzymskich 12-24V [Wi-Fi]
Typ produktu	sterownik dopuszkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z okablowaniem dostosowanym do sterowania roletami - szczegóły w instrukcji użytkownika
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalne obciążenie	48 W
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)
Rodzaj napięcia	12-24 V DC
Typ wyjść	H-bridge (mostek H)
Liczba wyjść	2
Obsługiwane przyciski	monostabilne podwójne (dzwonek) - bez podświetlenia
Typ wejść	logiczne, zwierne do masy
Max natężenie (łącznie)	2 A
Produkt zamienny	EZ1W.DC

Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk załączony
Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B
Liczba wyjść	2
montaż	montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa

Ilość w opakowaniu zbiorczym	20
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5900168580107
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	43 cm
Szer. opak. jedn.	20 cm
Długość opakowania jednostkowego	37 cm