



DW8.01/48

WYCOFANY Z OFERTY, zamiennik: DW6.01/X/...,
łącznik uniwersalny - schodowy, (moduł), Simon 54,
IP20/IP44, 10AX, antracyt, metalizowany

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| STATUS PRODUKTU | WYCOFANY Z OFERTY | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Seria | Simon 54 | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik uniwersalny - schodowy | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787829223 |
| Kolor | antracyt, metalizowany | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolącza | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,062 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość produktu | 41 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone | Głębokość wbudowania | 26 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Produkt zamienny | DW6.01/X/... | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy (bistabilny) | | |