



BMWZ1.01/12

WYCOFANY Z OFERTY, zamiennik: BMZW1K.01/.., łącznik żaluzjowy pojedynczy, (moduł), Simon Basic, IP20/IP44, 10A, beżowy

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon Basic	Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik żaluzjowy pojedynczy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787820275
Kolor	beżowy	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Prąd znamionowy	10 A	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,073 kg
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość produktu	41 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować dodatkowo uszczelkę pod klawisz: NU1W	Głębokość wbudowania	24 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Podświetlenie	nie	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
Produkt zamienny	BMZW1K.01/..	Ilość klawiszy / dźwigni	2		
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)		
		Model	Przycisk podwójny		
		Liczba biegunów	1		
		Sterowanie mechaniczne	tak		