



CW8.01/11

WYCOFANY Z OFERTY, zamiennik: CW6.01/X/...,
łącznik uniwersalny - schodowy, (moduł), Simon 10,
IP20/IP44, 10AX, biały

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| STATUS PRODUKTU | WYCOFANY Z OFERTY | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Seria | Simon 10 | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik uniwersalny - schodowy | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787855093 |
| Kolor | biały | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Typ produktu | moduł | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Wysokość produktu | 77 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,062 kg |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Szerokość produktu | 77 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Głębokość produktu | 42 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość wbudowania | 26 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| Produkt zamienny | CW6.01/X/... | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy (bistabilny) | | |