



## AW5BL/12

KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA  
STANÓW MAGAZYNOWYCH, łącznik ścienny z  
podświetleniem do wersji IP44, (kompletny produkt),  
Simon Akord, IP44, 10AX, beżowy

|                                  |                                                                |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon Akord                                                    | Nadruk/Piktogram                     | IP44                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik ścienny z podświetleniem do wersji IP44                | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787802738    |
| Kolor                            | beżowy                                                         | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                              | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16,5 cm          |
| Prąd znamionowy świetłowy        | 10 AX                                                          | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                          | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                | Wysokość produktu                    | 82,5 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,06764 kg       |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                           | Szerokość produktu                   | 92 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: pomarańczowy      | Głębokość produktu                   | 37,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                | Głębokość wbudowania                 | 24,5 mm                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołowy                       | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |                                         |                  |