



ACW5L/16

KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, łącznik świecznikowy z podświetleniem bryzgoszczelny, (kompletny produkt), Simon Aquaclick, IP44, 10AX, szary

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| STATUS PRODUKTU | KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Seria | Simon Aquaclick | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik świecznikowy z podświetleniem bryzgoszczelny | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787867768 |
| Kolor | szary | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| RAL (zbliżony) | RAL 7001 | Wykończenie powierzchni | błyszcząca | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Typ produktu | kompletny produkt | Sposób montażu [ETIM] | montaż natynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Sposób mocowania | wkręty (np. do puszki) | Długość opakowania jednostkowego | 5,5 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Wysokość produktu | 80 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,103 kg |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Szerokość produktu | 70 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP | IP44 | Głębokość produktu | 47 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, kolor: biały | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołkowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Liczba modułów | 1 | Ilość klawiszy / dźwigni | 2 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| Liczba jednostek | 1 | Układ połączeń | łącznik schodowy (bistabilny) | | |
| | | Zasilanie specjalne | bez specjalnego zasilania | | |