



BMWH2.02/29

Produkt na zamówienie, łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, (moduł), Simon Basic, IP20, 10A, satynowy, metalizowany

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| STATUS PRODUKTU | produkt na zamówienie | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Seria | Simon Basic | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Typ opak. jedn. | woreczek z przywieszką |
| Kolor | satynowy, metalizowany | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Wys. opak. jedn. | 13,5 cm |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | matowe | Szer. opak. jedn. | 9,1 cm |
| Prąd znamionowy | 10 A | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Długość opakowania jednostkowego | 3,8 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | wkręt | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,037 kg |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | wtyk, inne | Wysokość produktu | 80,5 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Szerokość produktu | 80,5 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Uwagi | Produkt dostępny na zamówienie. Realizacja w ciągu 14 dni | Głębokość produktu | 30 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: niebieski | Głębokość wbudowania | 11,5 mm | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne) | 2 A | Metoda eksploatacji/Sposób działania | karta hotelowa | | |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 0 | | |
| | | Układ połączeń | Łącznik 2-biegunowy (bistabilny) | | |
| | | Model | Łącznik 2-grupowy | | |
| | | Liczba biegunów | 2 | | |
| | | Styki - działanie | 2 styki zwierne (NO) | | |