



SP2L2M

KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, zamiennik: SP2L2Mr, przycisk podwójny zwierny z podświetleniem - osobne podświetlenie dla każdego klawisza, (mechanizm), Simon 55, IP20, 10AX

STATUS PRODUKTU	KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 55	Nadruk/Piktogram	nie dotyczy	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk podwójny zwierny z podświetleniem - osobne podświetlenie dla każdego klawisza	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787894993
Typ produktu	mechanizm	Wykończenie powierzchni	stan surowy	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączca	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,07 kg
Uwagi	Dostępny tylko jako wersja IP20	Głębokość produktu	32 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	wbudowane, opcjonalne, kolor: biały	Głębokość wbudowania	26 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Dedykowany do:	TKW5L2/.. - klawisze podwójne, TKW5L2/AB.. - klawisze podwójne antybakteryjne	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Produkt zamienny	SP2L2Mr	Ilość klawiszy / dźwigni	2	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny)		
		Liczba biegunów	2		
		Styki - działanie	2 styki zwierny (NO)		