



SW7/2L2M

KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, zamiennik: SW7/2L2MR, łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem LED, (mechanizm), Simon 55, IP20, 10AX

STATUS PRODUKTU	KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 55	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem LED	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	5902787892852
Typ produktu	mechanizm	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkowiązaca	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,054 kg
Uwagi	Osobne podświetlenie pod każdym klawiszem, Dostępny tylko jako wersja IP20	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	orientujące, LED wymienny, kolor: biały	Głębokość produktu	32 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Dedykowany do	TKW5L2/.. - klawisze podwójne, TKW7/2L2/.. - klawisze podwójne	Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Produkt zamienny	SW7/2L2MR	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2		