



## 48530E20B000000-30

WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania  
zapasów magazynowych, mediaport Indesk: 2x250V  
typ E+ładowarka USB A-C, Simon 480, IP20,  
aluminium biały

|                                  |                                                                  |                         |                                                         |                            |               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| STATUS PRODUKTU                  | WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych | Rodzaj materiału        | anodyzowane aluminium, bezhalogenowe, poliwęglan        | Jednostka miary            | szt.          |
| Seria                            | Simon 480                                                        | Wykończenie powierzchni | błyszczące                                              | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053296004 |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | mediaport Indesk: 2x250V typ E+ładowarka USB A-C                 | Sposób mocowania        | wewnętrzne wsporniki montażowe                          | Waga jedn.                 | 0,467 kg      |
| Kolor                            | aluminium, biały                                                 | Wysokość produktu       | 61 mm                                                   |                            |               |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                            | Szerokość produktu      | 55 mm                                                   |                            |               |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | kabel                                                            | Klasa ETIM              | EC002759 Listwa zasilająca biurowa                      |                            |               |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                             | Długość produktu        | 204 mm                                                  |                            |               |
| Uwagi                            | wymagana grubość blatu min. 18 mm - max. 40 mm                   | Zastosowanie            | do biur, do recepcji/poczekalni, do sal konferencyjnych |                            |               |
| Ilość modułów K45                | 3 × K45                                                          |                         |                                                         |                            |               |