



## KGT100RF/74

Puszka podłogowa, czarny, IP66, IK08, 1,5×K45, do podłóg podniesionych

Seria	KGT	Rodzaj materiału	poliwęglan	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Szerokość produktu	148 mm	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny	Głębokość produktu	81 mm	EAN opakowanie jednostkowe	842105333266
Stopień ochrony IP	IP66	Głębokość wbudowania	81 mm	Waga jedn.	0,297 kg
Uwagi	konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor	Klasa ETIM	EC000893 Puszka podpodłogowa		
Rodzaj modułów	K45	Sposób montażu	do podłóg podniesionych, śrubowy		
Ilość modułów K45	1,5 × K45	Wymiary montażowe	125 × 125 mm		
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2	Kształt produktu	kwadratowy		
Palność materiału	+650°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60670)	Długość produktu	148 mm		
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki	1500 kg	Odporność mechaniczna IK	IK08		
Maksymalne obciążenie otwartej puszki	250 kg				
Typ modułu	K45 (45×45mm), K45/2 (45×22,5mm)				