



KFH21 5USEC/74

Wkład puszki podłogowej, czarny, IP66, IK08,
2,5×K45, 2 gniazda typ F (schuko), 2 moduły RJ45
kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy

Seria	KGT
Nazwa produktu/Rodzaj	wkład puszki podłogowej
Kolor	czarny
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Stopień ochrony IP	IP66
Uwagi	konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor
Liczba modułów	2,5
Rodzaj modułów	K45
Ilość modułów K45	2,5 × K45
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2
Palność materiału	+650°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60670)
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki	2000 kg
Maksymalne obciążenie otwartej puszki	250 kg
Typ modułu	K45 (45×45mm), K45/2 (45×22,5mm)

Rodzaj materiału	metal, poliwęglan
Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego
Cechy	2 gniazda typ F (schuko), 2 moduły RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy
Model	z uziemieniem, Schuko
Kształt produktu	prostokątny
Odporność mechaniczna IK	IK08

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8421053334904
Waga jedn.	0,702 kg