



KFH235U/74

Produkt na zamówienie, wkład puszkii podłogowej,
KGT, IP66, 16A, czarny, IK08

STATUS PRODUKTU	produkt na zamówienie	Rodzaj materiału	metal, poliwęglan	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Seria	KGT	Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	wkład puszkii podłogowej	Cechy	2 gniazda typ P40 (włoskie), 2 moduły RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem	EAN opakowanie jednostkowe	8421053335161
Kolor	czarny	Model	typ P40 (standard włoski)	Waga jedn.	0,711 kg
Prąd znamionowy	16 A	Kształt produktu	prostokątny		
Napięcie znamionowe	250 V	Odporność mechaniczna IK	IK08		
Stopień ochrony IP	IP66	Uwagi	konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor		
Liczba modułów	2,5				
Rodzaj modułów	K45				
Ilość modułów K45	2,5 × K45				
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2				
Palność materiału	+650°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60670)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszkii	2000 kg				
Maksymalne obciążenie otwartej puszkii	250 kg				
Typ modułu	K45 (45×45mm), K45/2 (45×22,5mm)				