



NW1L.01/38

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED,
(moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, grafitowy mat

Seria	Simon 24	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	grafitowy mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	8421053445693
RAL (zbliżony)	RAL 7012	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,25 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Wysokość produktu	76,3 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0495 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	76,3 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Głębokość produktu	37,5 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Głębokość wbudowania	26,5 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)		
		Długość produktu	3,75 cm		