



## NP2.01/38

Przycisk podwójny zwierny bez piktogramu, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, 10A, grafitowy mat

|                                  |                                                                      |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 24                                                             | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk podwójny zwierny bez piktogramu                             | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | grafitowy mat                                                        | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787908409    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7012                                                             | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                          | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                | Wykończenie powierzchni              | matowe                                | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 10 A                                                                 | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Wysokość produktu                    | 76,3 mm                               | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0555 kg        |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączca                                                        | Szerokość produktu                   | 76,3 mm                               | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Głębokość produktu                   | 38 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                               | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Model                                | Przycisk podwójny                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Liczba biegunów                      | 2                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Styki - działanie                    | 2 styki zwierny (NO)                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Długość produktu                     | 3,8 cm                                |                                         |                  |