



NEW4.01/34

START SPRZEDAŻY: 7 MAJA 2026, łącznik elektroniczny 4-krotny, (moduł), Simon 24, 16A Pojedynczy styk 6 A, IP20, szampański mat

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| STATUS PRODUKTU | START SPRZEDAŻY: 7 MAJA 2026 | Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk załączkowy | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Seria | Simon 24 | Nadruk/Piktogram | symbol "krzyżyk" | Jednostka miary | szt. |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik elektroniczny 4-krotny | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787911409 |
| Kolor | szampański mat | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | kartonik |
| RAL (zbliżony) | RAL 1035 | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 10 cm |
| Typ produktu | moduł | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 10 cm |
| Napięcie znamionowe | 230 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 6 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Wysokość produktu | 76,3 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,102 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Szerokość produktu | 76,3 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym | Głębokość wbudowania | 32 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Zużycie energii | < 1 W | Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk | Szerokość opakowania zbiorczego | 32 cm |
| Maksymalne obciążenie | 16A, Pojedynczy styk 6 A | Ilość klawiszy / dźwigni | 4 | Długość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Układ połączeń | Inne | | |
| | | Liczba wyjść | 4 | | |
| | | Sterowanie mechaniczne | tak | | |
| | | montaż | podtynkowy | | |
| | | Długość produktu | 4,4 cm | | |