



NES9LA.01/34

START SPRZEDAŻY: 7 MAJA 2026, ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy, (moduł), Simon 24, IP20, szampański mat

STATUS PRODUKTU	START SPRZEDAŻY: 7 MAJA 2026	Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz	Jednostka miary	szt.
Seria	Simon 24	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	8421053445075
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Długość opakowania jednostkowego	6,2 cm
Kolor	szampański mat	Wykończenie powierzchni	matowe	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1255 kg
RAL (zbliżony)	RAL 1035	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączca	Wysokość produktu	76,3 mm	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	76,3 mm		
Tryb pracy	Trailing Edge	Głębokość wbudowania	37 mm		
		Do źródeł światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE		
		Długość produktu	5,7 cm		
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem	nie		
		Pamięć poziomu jasności	tak		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie		
		Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		
		Moc obciążenia	2-450 W		
		W układzie schodowym	Tak		