



KF610/14

Puszka podłogowa, KFR, prostokątna, 6×K45,
Głębokość regulowana: 93mm÷128mm, IK08, grafit,
odpowiednik: SF310/14

Seria	KFR	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego	Jednostka miary	szt.
Kolor	grafit	Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej	EAN opakowanie jednostkowe	8421053125298
Stopień ochrony IP	IP40	Wymiary montażowe	170 × 210 mm	Waga jedn.	1,337 kg
Uwagi	konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor	Kształt produktu	prostokątna	Wysokość opakowania zbiorczego	9,5 cm
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7021	Odporność mechaniczna IK	IK08	Szerokość opakowania zbiorczego	18,6 cm
Rodzaj modułów	K45	Głębokość regulowana	93-128 mm	Długość opakowania zbiorczego	22,6 cm
Ilość modułów K45	6 × K45				
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2				
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszeki	800 kg				
Grubość wykończenia podłogi	5 mm				