



## SW7/2XM

Łącznik krzyżowy podwójny (mechanizm) 10AX  
250V, szybkozłączka, nie dotyczy

### DANE PODSTAWOWE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Seria                               | Simon 54  |
| Nazwa produktu/Rodzaj               | łącznik krzyżowy podwójny   |
| Kolor                               | nie dotyczy   |
| Typ produktu                        | mechanizm   |
| Prąd znamionowy<br>światłólkowy     | 10 AX   |
| Napięcie znamionowe                 | 250 V   |
| Rodzaj podłączenia /<br>Typ zacisku | szybkozłączka   |
| Stopień ochrony IP                  | IP20/IP44   |
| Uwagi                               | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia "DUL - 2 szt"                    |
| Podświetlenie                       | opcjonalne, orientujące, niedołączone   |
| Dedykowany do:                      | DKW9/.. klawisze podwójne - 6 kolorów,<br>DKW9/AB11 klawisze podwójne - Antybakteryjny biały,<br>DKW9L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów,<br>DKW9L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjny biały |

### DANE SZCZEGÓŁOWE

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny |
| Nadruk/Piktogram                     | brak                          |
| Rodzaj materiału                     | metal                         |
| Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                     |
| Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                   |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy             |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty              |
| Wysokość produktu                    | 75 mm                         |
| Szerokość produktu                   | 75 mm                         |
| Głębokość produktu                   | 32 mm                         |
| Głębokość wbudowania                 | 26 mm                         |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy             |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                             |
| Układ połączeń                       | łącznik krzyżowy (bistabilny) |

### DANE LOGISTYCZNE

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Jednostka miary              | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787847227    |
| Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Dł. opak. jedn.              | 3,7 cm           |
| Waga jedn.                   | 0,0657 kg        |
| EAN13 opak.                  | 5902787847227    |
| Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |