



DW1ZL.01/41

Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED, (moduł), 10AX, szybkozłączka, kremowy

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 54 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | kremowy | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787822118 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,058 kg |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Podświetlenie | wbudowane, z sygnalizacją załączenia, LED wymienny | Głębokość produktu | 41 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Głębokość wbudowania | 26 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | łącznik 1-biegunowy (bistabilny) | | |