



DW7L.01/11

Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED, (moduł),
10AX, szybkozłączka, biały

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria | Simon 54 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik krzyżowy z podświetleniem LED | Nadruk/Piktogram | symbol „krzyżowy” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | biały | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787822705 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Dł. opak. jedn. | 4,5 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka | Wysokość produktu | 75 mm | Waga jedn. | 0,063 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Szerokość produktu | 75 mm | EAN13 opak. | 5902787822705 |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość produktu | 41 mm | Typ opak. zbiorczego | pudefko zamykane |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski | Głębokość wbudowania | 26 mm | Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | Dł. opak. zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik krzyżowy (bistabilny) | | |