




DW31.01/42

START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026, łącznik potrójny, (moduł), Simon 54, IP20, 10AX, kaszmirowy

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026 |
| Seria                            | Simon 54                         |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik potrójny                 |
| Kolor                            | kaszmirowy                       |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                       |
| Typ produktu                     | moduł                            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                    |
| Stopień ochrony IP               | IP20                             |
| Podświetlenie                    | nie                              |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        |
| Nadruk/Piktogram                     | brak                                 |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         |
| Wykończenie powierzchni              | matowe                               |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość produktu                    | 75 mm                                |
| Szerokość produktu                   | 75 mm                                |
| Głębokość produktu                   | 34 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 20 mm                                |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 3                                    |
| Układ połączeń                       | Łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny)   |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787916091    |
| Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 4 cm             |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,065 kg         |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |