



KF300C/1

Puszka podłogowa, KF, okrągła, 6×K45, Ø300mm, IK08, szary

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| Seria | KF | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | puszka podłogowa | Głębokość produktu | 65 mm | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | szary | Klasa ETIM | EC000893 Puszka podpodłogowa | EAN opakowanie jednostkowe | 8426436050938 |
| Stopień ochrony IP | IP40 | Sposób montażu | do podłóg podniesionych, do podłóg wylewanych | Waga jedn. | 2,045 kg |
| Kolor RAL (zbliżony) | RAL 7011 | Wymiary montażowe | Ø300 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 8 cm |
| Rodzaj modułów | K45 | Cechy | montaż dodatkowo 3 modułów K45/2 45×22,5mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 32,5 cm |
| Ilość modułów K45 | 6 × K45 | Kształt produktu | okrągła | Długość opakowania zbiorczego | 32,5 cm |
| Odporność na ciepło | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2 | Odporność mechaniczna IK | IK08 | | |
| Palność materiału | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11) | | | | |
| Maksymalne obciążenie zamkniętej puszk | 790 kg | | | | |
| Grubość wykończenia podłogi | 5 mm | | | | |