



SF670/1

WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych, puszka podłogowa, SF,
IP40, szary, IK08, Wym. montażowe: 210×300mm

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Seria	SF	Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej	EAN opakowanie jednostkowe	8426436052765
Kolor	szary	Wymiary montażowe	210 × 300 mm	Waga jedn.	2,15 kg
Stopień ochrony IP	IP40	Kształt produktu	prostokątna	Wysokość opakowania zbiorczego	7,5 cm
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7011	Odporność mechaniczna IK	IK08	Szerokość opakowania zbiorczego	23 cm
Rodzaj modułów	K45, CIMA	Głębokość regulowana	70-105 mm	Długość opakowania zbiorczego	33,2 cm
Ilość modułów K45	12 × K45				
Ilość modułów CIMA	6 × CIMA				
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2				
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszk	1000 kg				
Grubość wykończenia podłogi	5 mm				