



## D61E.01/42

START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026, gniazdo komputerowe pojedyncze ekranowane RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową, (moduł), Simon 54, IP20, kaszmirowy

|                                  |                                                                                                 |                                         |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026                                                                | Klasa ETIM                              | EC001264 Gniazdko telekomunikacyjne  | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 54                                                                                        | Rodzaj materiału                        | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo komputerowe pojedyncze ekranowane RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową          | Zabezpieczenie powierzchni              | lakierowanie                         | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787920012    |
| Kolor                            | kaszmirowy                                                                                      | Wykończenie powierzchni                 | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                                                                                      | Sposób montażu [ETIM]                   | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                           | Sposób mocowania                        | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | beznarzędziowe, zacisk przebijający izolację                                                    | Wysokość produktu                       | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                            | Szerokość produktu                      | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,06417 kg       |
| Uwagi                            | Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub (opcja) za pomocą narzędzia do zaciskania XT100.KEY | Głębokość produktu                      | 44 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Ekranowany RJ                    | tak                                                                                             | Głębokość wbudowania                    | 34 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Obudowa RJ ekranowana            | tak                                                                                             | Ochrona przeciwkurzowa                  | tak                                  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                 | Kierunek wyjścia RJ                     | prosty                               | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                 | Odizolowane połączenia uziemiające RJ45 | tak                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                 | Mocowanie połączenia ekranowanego RJ45  | opaska kablowa                       |                                         |                  |