



## KFC107LP1/9

Podstawa, OFIBLOK COMPACT, 7×K45, biały

|                       |                                                                                                                                       |                    |                                     |                              |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Seria                 | OFIBLOK COMPACT                                                                                                                       | Rodzaj materiału   | tworzywo sztuczne, metal            | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj | podstawa                                                                                                                              | Wysokość produktu  | 54 mm                               | Jednostka miary              | szt.          |
| Kolor                 | biały                                                                                                                                 | Szerokość produktu | 54 mm                               | EAN opakowanie jednostkowe   | 8421053290651 |
| Stopień ochrony IP    | IP40                                                                                                                                  | Klasa ETIM         | EC002759 Listwa zasilająca biurkowa | Waga jedn.                   | 0,407 kg      |
| Uwagi                 | konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor, standard IP4X | Sposób montażu     | przy pomocy uchwytów                |                              |               |
| Kolor RAL (zbliżony)  | RAL 9003                                                                                                                              | Kształt produktu   | kwadratowy                          |                              |               |
| Rodzaj modułów        | K45                                                                                                                                   | Długość produktu   | 383 mm                              |                              |               |
| Ilość modułów K45     | 7 × K45                                                                                                                               | Przepust kablowy   | w dnie, z boku                      |                              |               |
| Odporność na ciepło   | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2                                                                                                 | Kierunek montażu   | poziomy i pionowy                   |                              |               |
| Palność materiału     | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60670)                                                                                     |                    |                                     |                              |               |