



BMP1.01/29

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu, (moduł), 10AX, szybkozłączca, satynowy, metalizowany

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon Basic | Klasa ETIM | EC000029 Przycisk | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | satynowy, metalizowany | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787551902 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączca | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0731 kg |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/.. | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudefko zamykane |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone | Głębokość produktu | 41 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Głębokość wbudowania | 24 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) | | |
| | | Model | Przycisk pojedynczy | | |
| | | Liczba biegunów | 1 | | |
| | | Styki - działanie | 1 styk zwierny (NO) | | |