



## BMGSZ1B.01/21A

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 z uziemieniem typu Schuko - bez uszczelki ramki - klapka w kolorze transparentnym, stal inox, 16A

|                                  |                                                                                                                               |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                   | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 z uziemieniem typu Schuko - bez uszczelki ramki - klapka w kolorze transparentnym | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | stal inox                                                                                                                     | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787851828    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                         | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                          | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                         | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                               | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,089 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                     | Wysokość produktu          | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                             | Szerokość produktu         | 75 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                                                             | Model                      | z uziemieniem, Schuko                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                                      | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                                                                                                           | Klapka uchylna             | tak                                  |                                         |                  |
| Kolor klapy                      | transparentna                                                                                                                 | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                               | Zastosowanie               | Simon Basic                          |                                         |                  |