



BMG2MZ.01/43

Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych, srebrny mat, metalizowany, 16A

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon Basic | Klasa ETIM | EC000125 Gniazdo | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | srebrny mat, metalizowany | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787843724 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy | 16 A | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 5 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Wysokość produktu | 80 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,068 kg |
| Liczba modułów | 1 | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Liczba jednostek | 2 | Głębokość produktu | 45 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Zakres częstotliwości | 50-60 Hz | Głębokość wbudowania | 21 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Przesłony otworów prądowych | tak | Model | bez uziemienia | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Pokrywa gniazda | plakietka centralna | | |
| | | Kłapka uchylna | nie | | |
| | | Zasilanie specjalne | bez specjalnego zasilania | | |