



BMCR11P.01/29

Spínač so senzorom pohybu, saténový, metalizovaný

Séria	Simon Basic
Názov výrobku/typ	spínač so senzorom pohybu
Farba	saténový, metalizovaný
Druh výrobku	prístroj s krytom
Menovité napätie	230 V
Typ zapojenia / typ svorky	skrutkové svorky
Stupeň ochrany IP	IP20
Poznámky	Požadovaná inštalácia 3-vodičová
Frekvenčný rozsah	50-50 Hz
Typ napätia	AC
Dosah senzora	Max 7 m, 110 ° vodorovne
Intenzita vonk. svetla	2-500 (lx) luks
Čas vypn. po zmiznutí pohybu	5-1260 sek.

Trieda ETIM	EC000133 Kompletný senzor pohybu
Typ materiálu	plastická hmota, PC, bezhalogénové
Povrchová ochrana	lakovanie
Povrchová úprava	matný
Spôsob montáže [ETIM]	Montáž pod omietku
Spôsob upevnenia	pätky / skrutki
Výška výrobku	75 mm
Šírka výrobku	75 mm
Hĺbka výrobku	51 mm
Hĺbka vstavanie	28 mm
Model	senzor pohybu
Pre zdroje svetla	LED - ÁNO, kompaktná žiarivka (energeticky úsporná) - ÁNO, lineárna žiarivka - ÁNO, žiarovky 230V - ÁNO, halogénové žiarovky 230V - ÁNO, halogénové žiarovky 12V - elektronický transformátor - ÁNO, halogénové žiarovky 12V - toroidný transformátor - ÁNO, transformátor s jadrom troidný - ÁNO, zariadenie s elektrickým motorom (ventilátory) - ÁNO

Počet v zbernom balení	10
Jednotka miery	ks
EAN jednotkové balenie	5902787555641
Typ jednotk. bal.	uzatvárateľná škatuľa
Výška jedn. bal.	8.5 cm
Šír. hromad. bal.	8.5 cm
Dĺžka jednotkového balenia	5.5 cm
Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení	0.1234 kg
Typ hromadného balenia	uzatvárateľná škatuľa
Výška hromadného balenia	10 cm
Šírka hromadného balenia	19 cm
Dĺžka hromadného balenia	23 cm