Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



KFH226U/72

Vklad podlahovej krabice, nerez, IP66, IK08, 2,5×K45, 2 zásuvky typ E (kolík), 2 moduly RJ45 kat. 6 UTP, zámok s ľahkým prístupom

Séria	KGT
Názov výrobku/typ	vklad podlahovej krabice
Farba	nerez
Menovitý prúd	16 A
Menovité napätie	250 V
Stupeň ochrany IP	IP66
Poznámky	Použite mäkkú suchú handričku. Nepoužívajte abrazívne handričky alebo čistiace prostriedky obsahujúce chlór.
Počet modulov	2.5
Druhy modulov	K45
Počet modulov K45	2.5 × K45
Tepelná odolnosť	+ 125 ° C podľa normy IEC 60695-10-2
Horľavosť materiálu	+ 650 ° C / 30 s. (GWFI podľa normy IEC 60670
Maximálne zaťaženie uzatvorenej krabice	2000 kg
Maximálne zaťaženie otvorenej krabice	250 kg
Druh modulu	K45 (45×45mm), K45/2 (45×22,5mm)

Typ materiálu	kov, polykarbonát
Trieda ETIM	EC000024 Vklad pre podlahovú montáž
Vlastnosti	2 zásuvky typ E (kolík), 2 moduly RJ45 kat. 6 UTP, zámok s ľahkým prístupom
Model	s uzemnením, zemniaci kolík
Tvar výrobku	pravouhlý
Mechanická odolnosť IK	IK08

Počet v zbernom balení	1
Jednotka miery	ks
EAN jednotkové balenie	8421053335055
Jed. hmotnosť	0.704 kg