



## **NESL1.01/34**

Tlačidlový stmievač s podsvietením, (prístroj s krytom), Simon 24, IP20, šampanské matné

Séria	Simon 24	Trieda ETIM	EC000025 Š Stmievač	Počet v zbernom balení	10
Názov výrobku/typ	tláčidlový stmievač s podsvietením	Typ materiálu	plastická hmota, PC, bezhalogénové	Jednotka miery	ks
Farba	šampanské matné	Povrchová ochrana	lakovanie	EAN jednotkové balenie	5902787911928
RAL	RAL 1035	Povrchová úprava	matný	Typ jednotk. bal.	kartónová krabica
Druh výrobku	prístroj s krytom	Spôsob montáže [ETIM]	Montáž pod omietku	Výška jedn. bal.	10 cm
Menovité napätie	230 V	Spôsob upevnenia	pätky / skrutky	Šír. hromad. bal.	10 cm
Typ zapojenia / typsvorky	skrutkové svorky	Výška výrobku	76.3 mm	Dĺžka jednotkového balenia	6 cm
Stupeň ochrany IP	IP20	Šírka výrobku	76.3 mm	Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení	0.097 kg
Poznámky	Možnosť nastavenia maximálneho a minimálneho jasu a vašej obľúbenej úrovne osvetlenia	Hĺbka vstavanie	37 mm	Typ hromadného balenia	uzatvárateľná škatuľa
Pracovný režim	Leading Edge, Trailing Edge	Metóda využitia/spôsob činností	tláčidlo	Výška hromadného balenia	19 cm
		Počet tlačidiel / páčky	1	Šírka hromadného balenia	32 cm
		Pre zdroje svetla	Stmievací LED (DIM) 230V - ÁNO, kompaktná žiarivka (energeticky úsporná) - NIE, lineárne žiarivky - NIE, žiarovky 230V - ÁNO, halogénové žiarovky 230V - ÁNO, halogénové žiarovky 12V- elektronický transformátor - ÁNO, halogénové žiarovky 12V - toroidný spinálny transformátor - NIE, zariadenia s elektrickým motorem (ventilátory) - NIE, transformátor s jadrom troidný -NIE	Dĺžka hromadného balenia	10 cm
		montáž	pod omietku		
		Dĺžka výrobku	5.7 cm		
		Pre použitie so senzorom prítomnosti	nie		
		Pre použitie stlačidlom	áno		
		Pamäť úrovne jasu	áno		
		Pre použitie s rádiovým tlačidlom	nie		
		Pre použitie s tlačidlom pre infračervený	nie		
		Druh zaťaženia	Kapacitná záťaž, Odporová záťaž		
		Pre použitie so senzorom pohybu	Áno		
		Síla zaťaženia	2-250 W		
		V schodiskovom systéme	Áno		