



## DS1L.01/49

Tlačidlo "svetlo" s orientačným podsvietením LED, (prístroj s krytom), 10AX, pružinové svorky, čierny matný

|                            |                                                             |                                 |                                    |                                       |                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Séria                      | Simon 54                                                    | Trieda ETIM                     | EC000029 Tlačidlo                  | Počet v zbernom balení                | 10                    |
| Názov výrobku/typ          | tlačidlo "svetlo" s orientačným podsvietením LED            | Potlač/Piktogram                | symbol "svetlo"                    | Jednotka miery                        | ks                    |
| Farba                      | čierny matný                                                | Typ materiálu                   | plastická hmota, PC, bezhalogénové | EAN jednotkové balenie                | 5902787870621         |
| Druh výrobku               | prístroj s krytom                                           | Povrchová ochrana               | lakovanie                          | Typ jednotk. bal.                     | zváraná fólia         |
| Menovitý prúd svetelný     | 10 AX                                                       | Povrchová úprava                | matný                              | Výška jedn. bal.                      | 16 cm                 |
| Menovité napätie           | 250 V                                                       | Spôsob montáže [ETIM]           | Montáž pod omietku                 | Šír. hromad. bal.                     | 11 cm                 |
| Typ zapojenia / typ svorky | pružinové svorky                                            | Spôsob upevnenia                | pätky / skrutky                    | Dĺžka jednotkového balenia            | 4.5 cm                |
| Stupeň ochrany IP          | IP20/IP44                                                   | Výška výrobku                   | 75 mm                              | Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení | 0.06067 kg            |
| Poznámky                   | * Pre získanie odolnosti IP44 treba použiť tesnenie rámčeku | Šírka výrobku                   | 75 mm                              | Typ hromadného balenia                | uzatvárateľná škatuľa |
| Podsvietenie.              | zabudované, orientačné, LED vymeniteľný, farba: modrá       | Hĺbka výrobku                   | 41 mm                              | Výška hromadného balenia              | 10 cm                 |
|                            |                                                             | Hĺbka vstavanie                 | 26 mm                              | Šírka hromadného balenia              | 19 cm                 |
|                            |                                                             | Metóda využitia/spôsob činností | tlačidlo kolískové                 | Dĺžka hromadného balenia              | 23 cm                 |
|                            |                                                             | Počet tlačidiel / páčky         | 1                                  |                                       |                       |
|                            |                                                             | Pripojovací systém              | Tlačidlo 1-pólové (monostabilný)   |                                       |                       |
|                            |                                                             | Model                           | jedno tlačidlo                     |                                       |                       |
|                            |                                                             | Počet pólov                     | 1                                  |                                       |                       |
|                            |                                                             | Kontakty - činné                | 1 kontakt spínací (NO)             |                                       |                       |