



## SF610/14

Podlahová krabica, SF, obdĺžnikový, 12×K45, 6×CIMA, 93mm÷128mm, IK08, grafitovo-sivá

|   |   |                        |                                      |                          |               |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Séria                                   | SF  | Typ materiálu          | plastická hmota, bezhalogénové       | Počet v zbernom balení   | 1             |
| Názov výrobku/typ                       | podlahová krabica                                   | Trieda ETIM            | EC000024 Vklad pre podlahovú montáž  | Jednotka miery           | ks            |
| Farba                                   | grafitovo-sivá                                      | Typ montáže            | vo zvýšenej podlahe, v liate podlahe | EAN jednotkové balenie   | 8426436052628 |
| Stupeň ochrany IP                       | IP40  | Montážne rozmery       | 210 × 300 mm                         | Jed. hmotnosť            | 2.248 kg      |
| Farba RAL                               | RAL 7021  | Tvar výrobku           | obdĺžnikový                          | Výška hromadného balenia | 9.8 cm        |
| Druhy modulov                           | K45, CIMA   | Mechanická odolnosť IK | IK08                                 | Šírka hromadného balenia | 23 cm         |
| Počet modulov K45                       | 12 × K45  | Nastaviteľná hĺbka     | 93-128 mm                            | Dĺžka hromadného balenia | 33.2 cm       |
| Počet modulov CIMA                      | 6 × CIMA  |                        |                                      |                          |               |
| Tepelná odolnosť                        | + 125 ° C podľa normy IEC 60695-10-2                |                        |                                      |                          |               |
| Horľavosť materiálu                     | + 850 ° C / 30 s. (GWFI podľa normy IEC 60695-2-11) |                        |                                      |                          |               |
| Maximálne zaťaženie uzatvorenej krabice | 1000 kg   |                        |                                      |                          |               |
| Hrúbka zakončenia podlahy               | 5 mm  |                        |                                      |                          |               |