



BMW5.01/49

Sériový spínač, radenie č. 5, (prístroj s krytom), 10AX, pružinové svorky, čierny matný

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Séria | Simon Basic | Trieda ETIM | EC001590 inštalčný spínač | Počet v zbernom balení | 10 |
| Názov výrobku/typ | Sériový spínač, radenie č. 5 | Potlač/Piktogram | chýbajúci | Jednotka miery | ks |
| Farba | čierny matný | Typ materiálu | plastická hmota, PC, bezhalogénové | EAN jednotkové balenie | 5902787884475 |
| RAL | RAL 9005 | Povrchová ochrana | pôvodná | Typ jednotk. bal. | zváraná fólia |
| Druh výrobku | prístroj s krytom | Povrchová úprava | matný | Výška jedn. bal. | 16 cm |
| Menovitý prúd svetelný | 10 AX | Spôsob montáže [ETIM] | Montáž pod omietku | Šír. hromad. bal. | 11 cm |
| Menovité napätie | 250 V | Spôsob upevnenia | pätky / skrutky | Dĺžka jednotkového balenia | 4.5 cm |
| Typ zapojenia / typ svorky | pružinové svorky | Výška výrobku | 75 mm | Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení | 0.0788 kg |
| Stupeň ochrany IP | IP20/IP44 | Šírka výrobku | 75 mm | Typ hromadného balenia | uzatvárateľná škatuľa |
| Poznámky | Na získanie triedy odolnosti IP44 použite rámčeky BMR1CB/...; BMR2CB/... alebo BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Na získanie triedy odolnosti voči vode IP44 je nutné navyše použiť tesnenie pod tlačidlo: SU1W | Hĺbka výrobku | 41 mm | Výška hromadného balenia | 10 cm |
| Podsvietenie. | voliteľné, nepripojené | Hĺbka vstavenie | 24 mm | Šírka hromadného balenia | 19 cm |
| | | Metóda využitia/spôsob činností | tlačidlo kolískové | Dĺžka hromadného balenia | 23 cm |
| | | Počet tlačidiel / páčky | 1 | | |
| | | Pripojovací systém | Spínač 2x 1-pólový (bistabilný) | | |